ECORASTER® S50

ECORASTER®

První volba pro ochranu při erozi

doporučeno pro:

- zpevnění břehů
- ochrana proti erozi
- zpevnění středně namáhavých cest

Specifikace	
Rozměry:	33 x 33 x 5 cm
Tloušťka stěny:	až 2,5 mm
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
Odolnost:	vůči kyselinám, alkaliím, alcoholu, oleje, pohonných hmot, kyselému dešti, posypovým solím, amoniaku
Absorbce vody:	0.01 %
Váha m²:	6.66 kg
Váha kus:	0.74 kg
Celistvost:	36 zámků v m²
Otevřená plocha:	cca 80 %
Materiál:	LD-PE, recyklát
Nosnost:	až 120 t/m²
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Odolné vůči UV a povětrnostním vlivům:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Životní prostředí	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle certifikace DIN EN 124:2011 (D400)
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Balení	
Standartní jednotka:	1 vrstva (= 12 kusů, rovná se: 1.33 m²)
Vrstev na paletě:	43 (původní paleta) / 33 (snížená paleta - eshop)
Plocha na paletě:	57.33 m² (původní paleta) / 44 m² (snížená paleta - eshop)
Počet ks na paletě:	516 / 396
Rozměry palet:	105 x 135 x 235 cm (vč. plastové palety) / 105 x 135 x 180 cm (vč. plast. palety)
Váha palety:	392 kg (vč. plastové palety a obalů) / 303 kg (vč. plastové palety a obalů)

RAL GÜTEZEICHEN Bodengitter aus Recycling Kunststoffen

TÜV NORD Made in Germany

NATO zertifiziert

ECORASTER je registrovanou značkou **PURUS PLASTICS GmbH**
DOVA a.s. výhradní dovozce pro ČR