

Dlažba do stájí s vysokou kvalitou



doporučeno pro: - stáje
- padoky

Specifikace	
Rozměry:	33 x 33 x 4 cm
Tloušťka stěny:	4.0 mm
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
Odolnost:	vůči kyselinám, alkáliím, alkoholu, oleje, pohonych hmot, kyselému dešti, posypovým solím, amoniaku
Absorbce vody:	0.01 %
Váha m²:	6.93 kg
Váha kus:	0.77 kg
Celistvost:	36 zámků v m ²
Otevřená plocha:	cca 80 %
Materiál:	LD-PE, recyklát
Nosnost:	až 120 t/m ²
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Odolné vůči UV a povětrnostním vlivům:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Životní prostředí	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle certifikace DIN EN 124:2011 (D400)
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Balení	
Standartní jednotka:	1 vrstva (= 12 kusů, rovná se: 1.33 m ²)
Vrstev na paletě:	55
Plocha na paletě:	73.33 m ²
Počet ks na paletě:	660
Rozměry palet:	105 x 135 x 235 cm (vč. plastové palety)
Váha palety:	518 kg (vč. plastové palety a obalů)

