

Dlaždice pro zpevněnou plochu jezdeckých areálů

doporučeno pro: - jezdecké areály



Specifikace	
<b>Rozměry:</b>	33 x 33 x 4 cm
<b>Tloušťka stěny:</b>	4.0 mm
<b>Stabilita v teplotách:</b>	od -50° do 90° C
<b>Odolnost:</b>	vůči kyselinám, alkáliím, alkoholu, oleje, pohonných hmot, kyselému dešti, posypovým solím, amoniaku
<b>Absorbce vody:</b>	0.01 %
<b>Váha m<sup>2</sup>:</b>	7.38 kg
<b>Váha kus:</b>	0.82 kg
<b>Celistvost:</b>	36 zámků v m <sup>2</sup>
<b>S integrovaným prostorem pro zachycení vody</b>	
<b>Materiál:</b>	LD-PE, recyklát
<b>Nosnost:</b>	až 120 t/m <sup>2</sup>
<b>Pevnost v tlaku:</b>	až 20 t (DIN 1072)
<b>Odolné vůči UV a povětrnostním vlivům:</b>	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
<b>Životní prostředí</b>	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
<b>Odolnost materiálu:</b>	dle certifikace DIN EN 124:2011 (D400)
<b>Pevnost v tahu:</b>	> 5 kN/m
Balení	
<b>Standardní jednotka:</b>	1 vrstva (= 12 kusů, rovná se: 1.33 m <sup>2</sup> )
<b>Vrstev na paletě:</b>	55
<b>Plocha na paletě:</b>	73.33 m <sup>2</sup>
<b>Počet ks na paletě:</b>	660
<b>Rozměry palet:</b>	105 x 135 x 235 cm (vč. plastové palety)
<b>Váha palety:</b>	551 kg (vč. plastové palety a obalů)

