

Zatrávňovací dlažba pro univerzální použití



doporučeno pro:

- parkoviště pro dům a záhradu
- příjezdové cesty
- kempy

Specifikace	
Rozměry:	33 x 33 x 4 cm
Tloušťka stěny:	3.6 mm
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
Odolnost:	vůči kyselinám, alkaliím, alkoholu, oleje, pohonných hmot, kyselému dešti, posypovým solím, amoniaku
Absorbce vody:	0.01 %
Váha m²:	5.94 kg
Váha kus:	0.66 kg
Celistvost:	36 zámků v m ²
Otevřená plocha:	cca 80 %
Materiál:	LD-PE, recyklát
Nosnost:	až 120 t/m ²
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Odolné vůči UV a povětrnostním vlivům:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Životní prostředí	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle certifikace DIN EN 124:2011 (D400)
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Balení	
Standartní jednotka:	1 vrstva (= 12 kusů, rovná se: 1.33 m ²)
Vrstev na paletě:	55 (původní paleta) / 41 (snížená paleta - eshop)
Plocha na paletě:	73,33 m ² (původní paleta) / 54,66 m ² (snížená paleta - eshop)
Počet ks na paletě:	660 / 492
Rozměry palet:	105 x 135 x 235 cm (vč. plastové palety) / 105 x 135 x 172 cm
Váha palety:	425 kg (vč. plastové palety a obalů) / 333 kg (vč. plastové palety a obalů)

