

Zatrávňovací dlažba s vysokou nosností



doporučeno pro:

- Otočné plochy pro nákladní automobily
- Parkovací místa pro nákladní automobily
- Logistické plochy

Specifikace	
Rozměry:	33 x 33 x 8 cm
Tloušťka stěny :	nahoře 5,12 mm / dole 7,43 - 7,9 mm
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
Odolnost:	vůči kyselinám, alkáliím, alkoholu, oleje, pohonných hmot, kyselému dešti, posypovým solím, amoniaku
Absorbce vody:	0,01%
Váha m²:	18,5 m²
Váha kus:	2,02 kg
Celistvost :	36 zámků v m²
Otevřená plocha:	cca 80%
Materiál:	LD-PE, recyklát
Nosnost:	až 800 t/m² (v závislosti na výplni)
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Odolné vůči UV a povětrnostním vlivům:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Životní prostředí:	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle certifikace DIN EN 124:2011 (D400)
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Balení	
Standartní jednotka:	1 vrstva (12 kusů, rovná se 1,33 m²)
Vrstev na paletě:	28
Plocha na paletě:	37,3 m²
Počet ks na paletě :	336
Rozměry palet:	102 x 135 x 246
Váha palety:	cca 673 kg (včetně plastové palety a obalů)

